

绵密网络 专业服务

中达电通已建立了 70 余个分支机构及服务网点，并塑建训练有素的专业团队，提供客户最满意的服务，公司技术人员能在 2 小时内回应您的问题，并在 48 小时内提供所需服务。

上海总部 电话 : (021)6861-9090	上海浦西 电话 : (021)6301-2827	北京 电话 : (010)8225-3225	南京 电话 : (025)8334-6585	杭州 电话 : (0571)8882-0610
南昌 电话 : (0791)8625-5010	合肥 电话 : (0551)6281-6777	武汉 电话 : (027)6784-5292	长沙 电话 : (0731)8549-9156	福州 电话 : (0591)8755-1305
厦门 电话 : (0592)5313-601	广州 电话 : (020)3879-2175	贵阳 电话 : (0851)8690-1374	昆明 电话 : (0871)6313-7362	成都 电话 : (028)8434-2075
重庆 电话 : (023)8806-0306	西安 电话 : (029)8836-0780	呼和浩特 电话 : (0471)6297-808	太原 电话 : (0351)4039-485	石家庄 电话 : (0311)8666-7337
郑州 电话 : (0371)6384-2772	济南 电话 : (0531)8690-6277	天津 电话 : (022)2301-5081	沈阳 电话 : (024)2334-1160	长春 电话 : (0431)8892-5060
哈尔滨 电话 : (0451)5366-5568	兰州 电话 : (0931)6406-725	青岛 电话 : (0532)5557-9067	无锡 电话 : (0510)8552-9595	



创 变 智 造 新 未 来

台达工业机器人



地址：上海市浦东新区民夏路238号
邮编：201209
电话：(021) 5863-5678
传真：(021) 5863-0003
网址：http://www.delta-china.com.cn



扫一扫，关注官方微信

版本 7.0 (202507)
中达电通公司版权所有
如有改动,恕不另行通知
型录编码 :DRA_ALL2507



www.delta-china.com.cn



台达工业机器人


台达的高智能工业机器人，可搭配周边应用模块，打造灵活、快速、高精度的自动化生产线。
大幅降低人力与时间成本，优化产品质量及效率。
针对不同行业应用与制程需求，台达持续提供完善、高竞争力的整合解决方案，与客户携手共创新未来。

水平关节机器人
DRS 系列

- 优越重现精度、线性度、垂直度
- 免感知器的顺应功能
- 多样性教导工具与直观式教导



涂胶



锁螺丝



锡焊



检测



组装 / 移载

应用行业

消费性电子 | 电子 / 电机 | 食品产业
橡塑胶业 | 金属加工业

垂直多关节机器人
DRV 系列

- 多自由度
- 腕部中空
- 多种安装方式
- 友善使用者界面



插件



锁螺丝



锡焊



检测



移载







上下料

应用行业

消费性电子 | 电子 / 电机 | 食品产业
橡塑胶业 | 金属加工业




SCARA 机器人产品规格

型号		DRS30L3SS1BN002	DRS40L3SS2BN005	DRS50L3SS2BN005	DRS60L3SS1BN002
外观照片					
工作范围图		 J1 axis mechanical stopper position:±133° J2 axis mechanical stopper position:±146.5°	 J1 axis mechanical stopper position:±133° J2 axis mechanical stopper position:±148.3°	 J1 axis mechanical stopper position:±150° J2 axis mechanical stopper position:±112°	 J1 axis mechanical stopper position:±114° J2 axis mechanical stopper position:±150°
轴数		4			
最大工作半径		300 mm	400 mm	500 mm	600 mm
额定 / 最大负载		1kg / 3 kg			
动作范围	J1	± 130°		± 110°	± 114°
	J2	± 145°	± 146.6°	± 148°	
	J3	150 mm			
	J4	± 360°			
	J5	-	-	-	-
最大速度	J1	4,058 mm/sec	5,650 mm/sec	6,400 mm/sec	4,050 mm/sec
	J2				
	J3	1,250 mm/sec	1,430 mm/sec	1,300 mm/sec	1,250 mm/sec
	J4	1,875°/sec	2,970°/sec	2,900°/sec	1,875 °/sec
	J5	-	-	-	-
标准循环时间		0.39 sec*1	0.37 sec*1	0.45 sec*1	0.72 sec*1
允许惯量	额定	0.009 kg.m ²			
	最大	0.075 kg.m ²			
额定下压力 (J3)		100 N			
重复精度 (J1 + J2)		± 0.010 mm			± 0.015 mm
供客户安装的缆线接头		15 Pin D-Sub	15 Pin D-Sub , RJ45 (CAT 5e)		15 Pin D-Sub
供客户使用的安装气管		ø4 mm × 2 , ø6 mm × 1			
IP 等级		IP20			
重量		16 kg		18 kg	22 kg
控制器		DCS-1D00	DCS-1P00		DCS-1D00
环境规格	环境温度	5°C ~ 40°C			
	储存温度	-25°C ~ 55°C			
	湿声	10% ~ 90% RH (不结雾)			




备注: *1. 负载 1 kg 时, 上下移动 25 mm, 水平移动 300 mm, 往返所需的时间, 测试环境温度 25°C, 环境相对湿度 45% ~ 65% RH
*2. 负载 2 kg 时, 上下移动 25 mm, 水平移动 300 mm, 往返所需的时间, 测试环境温度 25°C, 环境相对湿度 45% ~ 65% RH
*3. z 轴特殊款机种规格



SCARA 机器人产品规格





型号		DRS50L6SS2BN005	DRS60L6SS2BN005	DRS70L6SS2BN005
外观照片				
工作范围图		 J1 axis mechanical stopper position:±135° J2 axis mechanical stopper position:±155°	 J1 axis mechanical stopper position:±135° J2 axis mechanical stopper position:±155°	 J1 axis mechanical stopper position:±135° J2 axis mechanical stopper position:±155°
轴数		4		
最大工作半径		500 mm	600 mm	700 mm
额定 / 最大负载		2 kg / 6 kg		
动作范围	J1	± 133°		
	J2	± 153°		
	J3	200 mm (300 mm)*3		
	J4	± 360°		
	J5	-		
最大速度	J1	5,400 mm/sec	6,000 mm/sec	6,700 mm/sec
	J2			
	J3	1,200 mm/sec		
	J4	2,400°/sec		
	J5	-	-	-
标准循环时间		0.38 sec*2		0.39 sec*2
允许惯量	额定	0.03 kg.m ²		
	最大	0.3 kg.m ²		
额定下压力 (J3)		150 N		
重复精度 (J1 + J2)		± 0.015 mm		
供客户安装的缆线接头		15 Pin D-Sub , RJ45 (CAT 5e)		
供客户使用的安装气管		ø4 mm × 1' , ø6 mm × 2		
IP 等级		IP20		
重量		20 kg	21 kg	22 kg
控制器		DCS-1D00		
环境规格	环境温度	5°C ~ 40°C		
	储存温度	-25°C ~ 55°C		
	湿声	10% ~ 90% RH (不结雾)		

备注: *1. 负载 1 kg 时, 上下移动 25 mm, 水平移动 300 mm, 往返所需的时间, 测试环境温度 25°C, 环境相对湿度 45% ~ 65% RH
*2. 负载 2 kg 时, 上下移动 25 mm, 水平移动 300 mm, 往返所需的时间, 测试环境温度 25°C, 环境相对湿度 45% ~ 65% RH
*3. z 轴特殊款机种规格





型号		DRS60L6DS2BN005	DRS60L6SO1BN002	DRS60LASS2BN005
外观照片				
工作范围图		 J1 axis mechanical stopper position: ± 135° J2 axis mechanical stopper position: ± 155°	 J1 axis mechanical stopper position: ± 135° J2 axis mechanical stopper position: ± 155°	 J1 axis mechanical stopper position: ± 135° J2 axis mechanical stopper position: ± 155°
轴数		4		
最大工作半径		600 mm		
额定 / 最大负载		2 kg / 6 kg		2 kg / 10 kg
动作范围	J1	± 133°		
	J2	± 153°		
	J3	500 mm	200 mm	200 mm (300 mm)*3
	J4	± 360°		
	J5	-		
最大速度	J1	6,000 mm/sec	5,000 mm/sec	6,000 mm/sec
	J2			
	J3	1,200 mm/sec	1,100 mm/sec	1,200 mm/sec
	J4	2,400°/sec	600°/sec	2,400°/sec
	J5	-		
标准循环时间		0.38 sec*2	0.42 sec*2	0.38 sec*2
允许惯量	额定	0.03 kg.m ²	0.07 kg.m ²	0.03 kg.m ²
	最大	0.3 kg.m ²	0.5 kg.m ²	0.3 kg.m ²
额定下压力 (J3)		150 N		
重复精度 (J1 + J2)		± 0.015 mm		
供客户安装的缆线接头		15 Pin D-Sub , RJ45 (CAT 5e)	15 Pin D-Sub	15 Pin D-Sub , RJ45 (CAT 5e)
供客户使用的安装气管		ø4 mm × 1' , ø6 mm × 2		
IP 等级		IP20		
重量		21 kg	20 kg	21 kg
控制器		DCS-1D00		
环境规格	环境温度	5°C ~ 40°C		
	储存温度	-25°C ~ 55°C		
	湿声	10% ~ 90% RH (不结雾)		



SCARA 机器人产品规格




型号		DRS70LASS2BN005	DRS80LASS2BN005	DRS60LCSS1BN002	DRS70LCSS1BN002		
外观照片							
工作范围图		 J1 axis mechanical stopper position: ± 135° J2 axis mechanical stopper position: ± 155°	 J1 axis mechanical stopper position:±135° J2 axis mechanical stopper position:±155°	 J1 axis mechanical stopper position:±135° J2 axis mechanical stopper position:±155°	 J1 axis mechanical stopper position:±135° J2 axis mechanical stopper position:±155°		
轴数		4					
最大工作半径		700 mm	800 mm	600 mm	700 mm		
额定 / 最大负载		2 kg/10 kg		5 kg /12 kg			
动作范围	J1	± 133°		± 132°			
	J2	± 153°		± 152.5°			
	J3	200 mm (300 mm)* ³		200 mm (420 mm)* ³			
	J4	± 360°					
	J5	-					
最大速度	J1	6,700 mm/sec	7,200 mm/sec	7,100 mm/sec	7,700 mm/sec		
	J2						
	J3	1,200 mm/sec		1,180 mm/sec (1,920 mm/sec)* ³			
	J4	2,400 °/sec		1,025 °/sec			
	J5	-					
标准循环时间		0.39 sec* ²	0.46 sec* ²	0.43 sec* ²	0.45 sec* ²		
允许惯量	额定	0.03 kg.m ²		0.02 kg.m ²			
	最大	0.3 kg.m ²		0.25 kg.m ²			
额定下压力 (J3)		150 N		255 N			
重复精度 (J1 + J2)		± 0.015 mm	± 0.02 mm	± 0.025 mm			
供客户安装的缆线接头		15 Pin D-Sub , RJ45 (CAT 5e)		15 Pin D-Sub			
供客户使用的安装气管		ø4 mm × 1 , ø6 mm × 2		ø4 mm × 2 , ø6 mm × 2			
IP 等级		IP20					
重量		22 kg	23 kg	41 kg	42 kg		
控制器		DCS-1D00		DCS-1M00			
环境规格	环境温度	5°C ~ 40°C					
	储存温度	-25°C ~ 55°C					
	湿声	10% ~ 90% RH (不结雾)					

备注: *1. 负载 1 kg 时, 上下移动 25 mm, 水平移动 300 mm, 往返所需的时间, 测试环境温度 25°C, 环境相对湿度 45%~65% RH
*2. 负载 2 kg 时, 上下移动 25 mm, 水平移动 300 mm, 往返所需的时间, 测试环境温度 25°C, 环境相对湿度 45%~65% RH
*3. z 轴特殊款机种规格




型号		DRS80LCSS1BN002	DRS80LMSS1BN002	DRSA0LMSS2BN002	DRSA2LMSS2BN002 NEW
外观照片					
工作范围图		 J1 axis mechanical stopper position: ± 135° J2 axis mechanical stopper position: ± 155°	 J1 axis mechanical stopper position: ± 135° J2 axis mechanical stopper position: ± 155°	 J1 axis mechanical stopper position: ± 135° J2 axis mechanical stopper position: ± 155°	 J1 axis mechanical stopper position: ± 135° J2 axis mechanical stopper position: ± 155°
轴数		4			
最大工作半径		800 mm	800 mm	1,000 mm	1,200 mm
额定 / 最大负载		5 kg / 12 kg	10 kg / 22 kg		
动作范围	J1	± 132°			
	J2	± 152.5°			
	J3	200 mm (420 mm)* ³			
	J4	± 360°			
	J5	-			
最大速度	J1	8,300 mm/sec	8,820 mm/sec	8,720 mm/sec	8,950 mm/sec
	J2				
	J3	1,180 mm/sec (1,920 mm/sec)* ³	1,130 mm/sec (1,790 mm/sec)* ³	1,270 mm/sec	1,125 mm/sec
	J4	1,025 °/sec	1,015 °/sec	720 °/sec	
	J5	-			
标准循环时间		0.47 sec* ²	0.42 sec* ²	0.53 sec* ²	0.72 sec* ²
允许惯量	额定	0.02 kg.m ²	0.05 kg.m ²		
	最大	0.25 kg.m ²	0.45 kg.m ²	1 kg.m ²	
额定下压力 (J3)		255N	310N		
重复精度 (J1 + J2)		±0.025 mm			
供客户安装的缆线接头		15 Pin D-Sub			
供客户使用的安装气管		ø4 mm × 2 , ø6 mm × 2			
IP 等级		IP20			
重量		43 kg		54 kg	57 kg
控制器		DCS-1M00			
环境规格	环境温度	5°C ~ 40°C			
	储存温度	-25°C ~ 55°C			
	湿声	10% ~ 90% RH (不结雾)			



SCARA 机器人产品规格




型号		DRS60H6SS1BN002	DRS85HCSS2BN002 NEW	DRS60L3SS1BN502
外观照片				
工作范围图		 J1 axis mechanical stopper position:±135° J2 axis mechanical stopper position:±153°	 J1 axis mechanical stopper position:±151° J2 axis mechanical stopper position:±155°	 J1 axis mechanical stopper position:±135° J2 axis mechanical stopper position:±155°
轴数		4		5
最大工作半径		600 mm	850 mm	600 mm
额定 / 最大负载		2 kg / 6 kg	5 kg / 12 kg	1 kg / 3 kg
动作范围	J1	± 130°	± 148°	± 133°
	J2	± 150°	± 152.5°	± 153°
	J3	200 mm		
	J4	± 360°		
	J5	-	-	± 360°
最大速度	J1	5,000 mm/sec	7,600 mm/sec	5,000 mm/sec
	J2			
	J3	1,100 mm/sec	1,100 mm/sec	1,050 mm/sec
	J4	2,000 °/sec	1025 °/sec	2,000 °/sec
	J5	-	-	600 °/sec
标准循环时间		0.42 sec*2	0.54 sec*2	0.45 sec*1
允许惯量	额定	0.01 kg.m ²	0.02 kg.m ²	0.01 kg.m ²
	最大	0.08 kg.m ²	0.25 kg.m ²	0.023 kg.m ²
额定下压力 (J3)		150 N	255 N	150 N
重复精度 (J1 + J2)		± 0.015 mm	± 0.025 mm	+/- 0.015 mm (J1+J2) +/- 0.01 mm (J5)
供客户安装的缆线接头		15 Pin D-Sub		
供客户使用的安装气管		ø4 mm × 1, ø6 mm × 2	ø4 mm × 2, ø6 mm × 2	ø4 mm × 1, ø6 mm × 2
IP 等级		IP20		
重量		23 kg	56 kg	21 kg
控制器		DCS-1D00	DCS-1M00	DCS-1D00
环境规格	环境温度	5°C ~ 40°C		
	储存温度	-25°C ~ 55°C		
	湿声	10% ~ 90% RH (不结雾)		

备注：*1.负载 1 kg 时，上下移动 25 mm，水平移动 300 mm，往返所需的时间，测试环境温度 25°C，环境相对湿度 45%~65% RH
*2.负载 2 kg 时，上下移动 25 mm，水平移动 300 mm，往返所需的时间，测试环境温度 25°C，环境相对湿度 45%~65% RH
*3. z 轴特殊款机种规格




型号		DRS40C4SS2BN002	DRS60C6SS2BN002	DRS65FASS1BN005
外观照片				
工作范围图		 J1 axis mechanical stopper position:±133° J2 axis mechanical stopper position:±148.3°	 J1 axis mechanical stopper position:±135° J2 axis mechanical stopper position:±155°	 J1 axis mechanical stopper position:±152° J2 axis mechanical stopper position:±149°
轴数		4		
最大工作半径		400 mm	600 mm	650 mm
额定 / 最大负载		1 kg / 4 kg	2 kg / 6 kg	2 kg / 10 kg
动作范围	J1	± 130°	± 133°	± 150°
	J2	± 146.6°	± 153°	± 147°
	J3	150 mm	200 mm / 300 mm*3	
	J4	± 360°	± 360°	± 360°
	J5	-	-	-
最大速度	J1	4,710 mm/sec	5,000 mm/sec	8,700 mm/sec
	J2			
	J3	1,250 mm/sec	1,050 mm/sec	1,600 mm/sec
	J4	2,490 °/sec	2,000 °/sec	2,400 °/sec
	J5	-	-	-
标准循环时间		0.42 sec*1	0.42 sec*2	0.29 sec*2
允许惯量	额定	0.009 kg.m ²	0.01 kg.m ²	0.03 kg.m ²
	最大	0.075 kg.m ²	0.08 kg.m ²	0.36 kg.m ²
额定下压力 (J3)		100 N	150 N	165 N
重复精度 (J1 + J2)		± 0.010 mm	± 0.015 mm	
供客户安装的缆线接头		15 Pin D-Sub		15 Pin D-Sub , RJ45 (CAT 5e)
供客户使用的安装气管		ø4 mm × 2, ø6 mm × 1	ø4 mm × 1, ø6 mm × 2	ø4 mm × 1, ø6 mm × 2
IP 等级		IP20		
重量		16 kg	20 kg	35 kg
控制器		DCS-1P00	DCS-1D00	DCS-1M00
环境规格	环境温度	5°C ~ 40°C		
	储存温度	-25°C ~ 55°C		
	湿声	10% ~ 90% RH (不结雾)		



垂直多关节机器人产品规格

型号		DRV70L7A6313N	DRV90L7A6313N	DRVA1L7B6113N
外观照片				
工作范围图				
轴数		6		
最大工作半径		710 mm	900 mm	1,111 mm
最大负载		7 kg		
动作范围	J1	± 170°		
	J2	+ 133° / - 105°	+ 135° / - 105°	
	J3	+ 65° / - 205°		+ 62° / - 205°
	J4	± 190°		
	J5	± 120°		
	J6	± 360°		
最大速度	J1	450°/sec	370°/sec	240°/sec
	J2	340°/sec	260°/sec	220°/sec
	J3	510°/sec	410°/sec	295°/sec
	J4	550°/sec		465°/sec
	J5	550°/sec		480°/sec
	J6	820°/sec		705°/sec
最大合成速度		11,000 mm/sec	10,600 mm/sec	9,400 mm/sec
标准循环时间		0.32 sec	0.35 sec	0.48 sec
允许	J4	0.47 kg.m²		
最大惯性力矩	J5	0.47 kg.m²		
	J6	0.15 kg.m²		
允许负荷扭矩	J4	16.6 N.m		
	J5	16.6 N.m		
	J6	9.4 N.m		
重复精度		± 0.02 mm	± 0.03 mm	± 0.04 mm
IP 等级		IP40 (IP65 Optional)		IP65 (Standard)
重量		37 kg	39 kg	76 kg
控制器		DCV - 2J00 - AA		DCV - 2J01 - AA

垂直多关节机器人产品规格

型号		DRVA4L7B6113N	DRVA1LCC6123N	DRVA4LCC6123N
外观照片				
工作范围图				
轴数		6		
最大工作半径		1,411mm	1,183mm	1,419mm
最大负载		7kg	12kg	
动作范围	J1	± 170°	±170°	
	J2	+ 135°/- 105°	+155°/- 90°	
	J3	+ 62°/- 205°	+85°/- 150°	
	J4	± 190°	±200°	
	J5	± 120°	±150°	
	J6	± 360°	±455°	
最大速度	J1	200°/sec	260°/sec	
	J2	165°/sec	310°/sec	240°/sec
	J3	220°/sec	320°/sec	260°/sec
	J4	465°/sec	465°/sec	
	J5	480°/sec	470°/sec	
	J6	705°/sec	720°/sec	
最大合成速度		9,100mm/sec	-	
标准循环时间		0.54 sec	-	
允许	J4	0.47 kg.m ²	0.65 kg.m ²	
	J5	0.47 kg.m ²	0.65 kg.m ²	
最大惯性力矩	J6	0.15 kg.m ²	0.17 kg.m ²	
	J4	16.6 N.m	22 N.m	
允许负荷扭矩	J5	16.6 N.m	22 N.m	
	J6	9.4 N.m	9.8 N.m	
	重复精度		± 0.05mm	±0.08mm
IP 等级		IP65 (Standard)	IP54 (整机) + IP65 (腕部)	
重量		82kg	147kg	153kg
控制器		DCV - 2J01 - AA	DCV-1K02-AA	



机器人控制器

型号	DCS-1D00	DCS-1P00	DCS-1M00	DCS-1B00-CA DCS-1B00-UA	DCS-1L00-UA	DCV-2J00-AA DCV-2J01-AA	DCV-2J00-CA	DCV-1K02-AA
图片								
相数电压	单相： 200-230 V _{AC}		单相： 220 V _{AC} + PE	单相：200-230 V _{AC}		单相：200-230 V _{AC} + PE		
控制电源	22-26 V _{DC} ，5 A			-				
尺寸 (mm) (W×D×H)	177×175×303			381×453×268	477×453×233	383×406×232	529×409×232	503×500×278
量重 (kg)	5.6			20	26	22	28	
通讯界面	Ethernet、DMCNET、RS-232、RS-485、I/O、Encoder、USB			Ethernet、DMCNET、RS-232、RS-485、I/O、Encoder				
额定电流	5A	10A	5A	10A	15A			30A
IP 等级	IP20							

订购信息

型号	说明	备注
SCARA 机器人 DRS 系列		
DRS30L3SS1BN002	四轴，300mm 臂长，3kg	另有 5/10m 线機種可供選擇*1
DRS40L3SS2BN005	四轴，400mm 臂长，3kg	
DRS40C4SS2BN002	四轴，400mm 臂长，4kg	
DRS50L3SS2BN005	四轴，500mm 臂长，3kg	
DRS60L3SS1BN002	四轴，600mm 臂长，3kg	
DRS50L6SS2BN005	四轴，500mm 臂长，6kg	另有 5/10m 线，Z 轴 200mm/300mm 機種可供選配*1
DRS60L6SS2BN005	四轴，600mm 臂长，6kg	
DRS70L6SS2BN005	四轴，700mm 臂长，6kg	
DRS60C6SS2BN002	四轴，600mm 臂长，6kg	另有 5/10m 线機種可供選擇*1
DRS60L3SS1BN502	五轴，600mm 臂长，3kg	
DRS60L6DS2BN005	四轴，600mm 臂长，6kg	特殊 Z 轴长度，Z 轴 500mm 機種
DRS60L6SO1BN002	四轴，600mm 臂长，6kg，高惯量機種	另有 5/10m 线機種可供選配*1
DRS60LASS2BN005	四轴，600 臂长，10kg	另有 5/10m 线，Z 轴 200mm/300mm 機種可供選配*1
DRS70LASS2BN005	四轴，700 臂长，10kg	
DRS80LASS2BN005	四轴，800mm 臂长，10kg	
DRS65FASS1BN005	四轴，650mm 臂长，10kg	另有 5/10m 线、Z 轴 200/300mm 機種可供選擇*1
DRS60LCSS1BN002	四轴，600mm 臂长，12kg	另有 5/10m 线、Z 轴 200/420mm 機種可供選擇*1
DRS70LCSS1BN002	四轴，700mm 臂长，12kg	
DRS80LCSS1BN002	四轴，800mm 臂长，12kg	
DRS60H6SS1BN002	四轴，600mm 臂长，6kg，天吊型	另有 5/10m 线機種可選配
DRS85HCSS2BN002	四轴，850mm 臂长，12kg，天吊型	
DRS80LMSS1BN002	四轴，800mm 臂长，22kg	另有 5/10m 线、Z 轴 200/420mm 機種可供選擇*1
DRSA0LMSS2BN002	四轴，1,000mm 臂长，22kg	
DRSA2LMSS2BN002 NEW	四轴，1,200mm 臂长，22kg	

*1. 选择機種信息請洽各区域經銷商

订购信息

型号	说明	备注
SCARA 机器人 DRS 系列		
DRS40L3SSADN005	四轴，400mm 臂长，3kg，CE 款	
DRS50L6SSADN005	四轴，500mm 臂长，6kg，CE 款	
DRS60L6SSADN005	四轴，600mm 臂长，6kg，CE 款	
DRS70L6SSADN005	四轴，700mm 臂长，6kg，CE 款	
DRS40L3SSF DN003	四轴，400mm 臂长，3kg，UL 款	
DRS60L6SSF DN003	四轴，600mm 臂长，6kg，UL 款	
DRS80LCSSF DN002	四轴，800mm 臂长，12kg，CE/UL 款	另有 Z 轴 200mm/300mm/420mm 可供選配*1
垂直多关节机器人 DRV 系列		
DRV70L7A6313N	六轴，710mm 臂长，7kg，IP40	另有 5m 线機種可供選擇*1
DRV70L7B6213N	六轴，710mm 臂长，7kg，IP65	
DRV90L7A6313N	六轴，900mm 臂长，7kg，IP40	
DRV90L7B6213N	六轴，900mm 臂长，7kg，IP65	
DRVA1L7B6113N	六轴，1,111mm 臂长，7kg，IP65	另有 5m 线機種可供選擇*1
DRVA4L7B6113N	六轴，1,411mm 臂长，7kg，IP65	
DRVA1LCC6123N	六轴，1,183mm 臂长，12kg，腕部 IP65 整机 IP54	
DRVA4LCC6123N	六轴，1,419mm 臂长，12kg，腕部 IP65 整机 IP54	
DRV70L7D6213N	六轴，710 mm 臂长，7kg，CE 款，IP40	
DRV90L7D6213N	六轴，900mm 臂长，7kg，CE 款，IP40	
DRV70L7E6213N	六轴，710 mm 臂长，7kg，CE 款，IP65	
DRV90L7E6213N	六轴，900mm 臂长，7kg，CE 款，IP65	
手持式教导器		
DTS-3 FD	SCARA 专用 TP，5m 线，21 keys	
DTS-3GD	SCARA 专用 TP，10m 线，21 keys	
DTS-3NN NEW	CE/CR 款 SCARA 专用 TP，21 keys	另有 5 米和 10 米线材提供選配
DTV-3NN NEW	六轴专用 TP，21 keys	
RS-AC01G00019 NEW	5 米长	
RS-AC01G00020 NEW	10 米长	
机器人应用功能		
DRSW-CVS1D01	CVT：机器人随线追踪软件应用包	
DRSW-OFS1D01	飞拍：机器人飞拍软件应用包	
DRSW-SCS1D01	机器人工作站模拟平台 DRASimuCAD	
选择件		
外接扩展 DI/O 模块、连接线材、外接扩展驱动器等选择件，请参阅台达 SCARA 机器人及垂直多关节机器人型录		

*1. 选择機種信息請洽各区域經銷商



型号说明

